

## ASTORpvc 15211 Art.-Nr. 20373

Einseitig klebender, anschmiegsamer geschlossenzelliger PVC Schaum, selbstverlöschend mit sehr guter Alterungsbeständigkeit, als vielseitiges Dichtungsmaterial einsetzbar.

### Produkteigenschaften & Anwendungen

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Dauerhafte & alterungsbeständige Dichtungen
- Weich mit guter Anpassungsfähigkeit zum Höhenunterschied Ausgleich
- Selbstverlöschend, geeignet für Konstruktionen mit Brandschutzanforderungen
- Ideal für Isolierverglasung
- Lieferbare Stärken: 2, 3, 4, 5, 6 und 8 mm
- Lieferbar in Grau (15211-14) oder in Schwarz (15211-19)
- Lieferbar auch doppelseitig klebend oder nicht klebend

### Technische Daten Schaumstoff

Schaumstoff		geschlossenzelliger PVC-Schaum
Raumgewicht		ca. 130 – 170 kg/m <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit		-30°C bis 60°C
Stauchhärte DIN 53577		5 - 13 kPa
Druckverformungsrest (72h, 23°C, 50%)		< 15%
Brandverhalten FMVSS302		< 100 mm/min (ab 5 mm Dicke)
Wärmeleitzahl $\lambda$		0.045 kcal/m/h/°C
Beständigkeit	Chlorierte Lösemittel	nicht beständig
	Salzwasser	beständig
	Benzin	nicht beständig
	Heizöl	beständig
	Natronlauge	bedingt beständig
	Salzsäure 10%	beständig
	Schwefelsäure	beständig

### Technische Daten Klebstoff

Kleber	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Abdeckung	silikonisierte LDPE Folie
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut

Allen Daten sind auf Einzelwerte basiert und sind keine Spezifikationen.  
Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.