



Scotch® glattes Papier-Abdeckband 2899

Vorläufige Produktinformation

Erstellt: 03/15
Geändert:

Produktbeschreibung / Anwendungen 2899 ist ein hellblaues, glattes Papierabdeckband mit einem Acrylatklebstoff für allgemeine Malerabdeckarbeiten. Es eignet sich ebenfalls zum Befestigen von Abdeckpapier sowie für allgemeine temporäre Befestigungsarbeiten.

Produktaufbau

Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

Träger	hellblaues, glattes Reispapier (Washi)
Klebstoff	Acrylat

Merkmale

- Das Band 2899 eignet sich zum Abdecken bei Lackierarbeiten, insbesondere, wenn UV-Beständigkeit und sauberes Entfernen sowie eine Temperaturbeständigkeit von max. 100°C während 30 min verlangt werden.
- Dank seiner geringen Dicke ermöglicht es scharfe Farblinienkanten.
- Es ist sehr anpassungsfähig für leichtes Markieren in den Kurven.
- Dank der speziellen Imprägnierung weist das Band 2899 eine gute Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit auf, was ein Durchbluten von Farben und Lacken verhindert, ohne sie abzustossen.
- Es lässt sich rückstandslos entfernen
- Das Band 2899 ist UV-beständig und kann auch für Aussenanwendungen eingesetzt werden.

Physikalische Merkmale

Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

Dicke	0,08 mm
Zug-Reissfestigkeit (Träger)	29 N*/10 mm Bandbreite
Bruchdehnung	5 %
Schälkraft 180° gemäss SUS304BA	1 N*/10 mm Bandbreite

* 1 N (Newton) = 102 g

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein.

Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen 18°C und 30°C. Applikationstemperaturen von unter 10°C werden nicht empfohlen, da der Klebstoff zu hart wird und seine Soforthaftung abnimmt. Einmal fachgerecht verarbeitet, haben niedrigere Temperaturen keinen Einfluss mehr auf die Güte der Verbindung.

Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die Voraussetzung für eine perfekte Verbindung.

Lagerhaltung

Die Lagerhaltung eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (ca. 18°C) und ca. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

3M (Schweiz) GmbH
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel. 044 724 91 21 Fax 044 724 90 14