



■ **TEGERA® INFINITY 8815**



Entdecke mehr

EXTREM DÜNN, BESCHICHTET, SCHNITTSCHUTZKLASSE F

Geschmeidiger Schnittschutzhandschuh Klasse F, geeignet für Präzisionsarbeiten. Ultraleicht dank 18-gg-Faser mit CRF® Omni Schnittschutztechnologie. Handfläche mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig
- Robust
- Guter Griff
- Besonders bequem

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Extrem dünn
- Superweich



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schnittwunden, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden,
Kontakt mit Schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, Trockene Bereiche,
Feuchte Bereiche, Schmutzige Bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Werkstattarbeiten,
Feinmontagearbeiten, Glasindustriearbeiten,
Maschinenführerarbeiten, Maschinenführer, Metallarbeiten,
Papierindustriearbeiten, Reparaturarbeiten, Blecharbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Agriculture, Mining, Pulp and paper, Rubber and plastic, Glass, bricks,
concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO,
Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction,
Logistics, Retail

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

KOLLEKTION Infinity

STRICKSTÄRKE (GG) 18

FUTTERMATERIAL CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

LÄNGE 220-270 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Schaum-Griffmuster

FARBE Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/120

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitrilschaum

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse F

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 31.2N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL HPPE (High
performance polyethylene), Nylon, Wolframfaden, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
4X43F



EN 407:2020
X1XXXX



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Contact heat rating valid for palm area only

EIGENSCHAFTEN



Schnittschutz

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	8815-6	7340118370965
7	8815-7	7340118371054
8	8815-8	7340118371146
9	8815-9	7340118371238
10	8815-10	7340118371320
11	8815-11	7340118371412
12	8815-12	7333506023871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com