

tesa® ACX^{plus} 75530 High Transparency 3.000 µm doppelseitiges Acrylatkern-Klebeband

tesa® ACX^{plus} 75530 ist ein transparentes Acrylatklebeband.

Das Produkt zeichnet sich u.a. durch seine sehr hohe Transparenz aus und ist daher besonders für konstruktive und permanente Verklebungen von Glas oder transparenten Kunststoffen geeignet.

Unterschiedliche Wärmeausdehnungen der zu verklebenden Materialien werden sehr gut von dem viskoelastischen Acrylatkern kompensiert. Das Produkt besitzt eine hohe Anfangs- und Endklebkraft.

Hauptanwendungen

Permanente Befestigung von transparenten und transluzenten Materialien u.a. bei:

- Schilder- und Display-Herstellung
- Montage von Glastrennwänden
- Befestigung von Dekor-Glasplatten

Technische Daten

| | | | |
|------------------|----------------|---------------|-------------|
| ▪ Trägermaterial | festes Acrylat | ▪ Klebmasse | Reinacrylat |
| ▪ Farbe | transparent | ▪ Reißdehnung | 1000 % |
| ▪ Dicke | 3000 µm | | |

Klebkraft auf

| | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| ▪ Stahl (initial) | 14,0 N/cm | ▪ Stahl (nach 3 Tagen) | 27,0 N/cm |
| ▪ Aluminium (initial) | 12,0 N/cm | ▪ Aluminium (nach 3 Tagen) | 26,0 N/cm |
| ▪ Glas (initial) | 21,0 N/cm | ▪ Glas (nach 3 Tagen) | 32,0 N/cm |
| ▪ PMMA (initial) | 13,0 N/cm | ▪ PMMA (nach 3 Tagen) | 20,0 N/cm |

Eigenschaften

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------|------|
| ▪ Temp.beständigkeit kurzfr. | 200 °C | ▪ Chemikalienbeständigkeit | ●●●● |
| ▪ Temp.beständigkeit langfr. | 100 °C | ▪ Weichmacherbeständigkeit | ●● |
| ▪ Anfassklebkraft | ●●● | ▪ Statische Scherfestigkeit bei 23°C | ●●●● |
| ▪ Alterungsbeständigkeit (UV) | ●●●● | ▪ Statische Scherfestigkeit bei 70°C | ●●● |
| ▪ Feuchtigkeitsbeständigkeit | ●●●● | ▪ T-block | ●●● |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Abadis AG · Sihlbruggstrasse 144 · CH-6340 Baar
Tel. 041 768 27 27 · Fax 041 768 27 20 · info@abadis.ch

Besuchen Sie unseren E-Shop mit über 3'000 Artikeln
unter www.abadis.ch

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=75530>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesa® ACX^{plus} 75530 High Transparency

3.000 µm doppelseitiges Acrylatkern-Klebeband

Weitere Informationen

Das Produkt wird auch mit passivierten Seitenkanten (MU58) angeboten. Durch die Passivierung der Seitenkanten, was in einem speziellen, innovativen Verfahren durchgeführt wird, sorgt eine glasähnliche Schicht auf den Kanten des Klebebandes dafür, dass die Schmutzpartikel nicht an den Kanten des Klebebandes haften bleiben. Gleichzeitig bleibt die transparente Optik des Klebebandes komplett erhalten.

Linervarianten:

- PV28: Blauer Kunststoffliner (unbedruckt)
- PV32: Papierliner weiß mit Bedruckung

Abadis AG · Sihlbruggstrasse 144 · CH-6340 Baar
Tel. 041 768 27 27 · Fax 041 768 27 20 · info@abadis.ch

**Besuchen Sie unseren E-Shop mit über 3'000 Artikeln
unter www.abadis.ch**

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=75530>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

