



TEGERA® INFINITY 8807



Entdecke mehr

ULTRAWEICHER, DÜNNER SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH KL. D

Geschmeidiger, dünner Schnittschutzhandschuh Klasse D, geeignet für Feinmechanik-Arbeiten. 15-gg-Faser mit CRF® Schnittschutztechnologie. Handfläche mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Das breite Größenspektrum gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Robust
- Guter Griff
- Besonders bequem

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Dünn



SCHÜTZT VOR/GENEN

Schnittwunden, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden,
Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Rissiger Haut

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, Trockene Bereiche,
Feuchte Bereiche, Schmutzige Bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Maschinenführer,
Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten,
Gas/Wasser/Heizung, Blecharbeiten, Werkstattarbeiten,
Transportarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten,
Flughafenarbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten,
Reparaturarbeiten, Papierindustriearbeiten, Dienstleistungsbereich,
Ladenarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Agriculture, Mining, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal
fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive,
Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics,
Facilities, Service, Retail

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

KOLLEKTION Infinity

STRICKSTÄRKE (GG) 15

FUTTERMATERIAL CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Nylon,
Spandex

LÄNGE 205-265 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Schaum-Griffmuster

FARBE Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/120

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitrilschaum, Wasserbasiertes PU

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse D

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 17 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL HPPE (High
performance polyethylene), Nylon, Glasfaserfaden, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EIGENSCHAFTEN



Schnittschutz

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	8807-5	7340118328232
6	8807-6	7340118319650
7	8807-7	7340118319667
8	8807-8	7340118319674
9	8807-9	7340118319681
10	8807-10	7340118319636
11	8807-11	7340118319643

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com