



# Scotch-Weld™ Zylinder-Sprühklebstoff Super 77

## Produkt Information

Erstellt: 08/13  
Geändert:

**Produktbeschreibung** Scotch-Weld Super 77 ist ein stark haftender, schnell trocknender Industrie-Sprühklebstoff mit hoher Ergiebigkeit. Er ist in praktische, tragbare Aerosolzyylinder abgefüllt, die nicht gewartet werden müssen.

- Hauptmerkmale**
- Zum dauerhaften Verbinden von Folien, Teppichen, leichten Schäumen, Papier, Karton, Filz und Gewebe mit lackiertem oder unlackiertem Metall, Holz, Hartfaserplatten oder anderen Basismaterialien.
  - Gute Soforthaftung mit genügend offener Zeit/Klebezeit zum Positionieren der Materialien.
  - Kein Durchschlagen für eine bessere Optik und eine gute Ergiebigkeit.
  - Für weiche, glatte Kleblinien.

**Physikalische Merkmale** Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

Basis	synthetisches Elastomer
Festkörperanteil	27 %
Dichte	0,78 g/cm <sup>3</sup>
Farben	blau, rot, transluzent
Ergiebigkeit (11 g/m <sup>2</sup> ) (Trockengewicht)	25 m <sup>2</sup> /kg (Nassgewicht)
Sprühbild	Teilchen
Trocknungszeit / Ablüftzeit	15 s bis 1 min
Offene Zeit – Klebezeit	15 s bis 15 min
Schertest SAFT <sup>(1)</sup>	74°C
Entflammbarkeit Lösemittel	ja
Entflammbarkeit Treibgas	ja

SAFT <sup>(1)</sup> = Shear Adhesion Failure Test mit Birken-Sperrholzplatten, 25 mm überlappt, 100 g Sprühklebstoff verwendet, 30°C Anfangstemperatur, alle 10 min um 10°C bis zum kompletten Bruch erhöht.

**Verarbeitungshinweise** **WICHTIG:**  
Vor der Verwendung von Scotch-Weld Super 77 das Dokument „Scotch-Weld™ Zylinder-Sprühklebstoff – Benutzerhandbuch“ sorgfältig durchlesen und beachten. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker gerne zur Verfügung.

---

**Lagerung und Haltbarkeit**

Die Lagerzeit von Super 77 beträgt 15 Monate. Die Lagerung sollte bei 16°C bis 27°C in Originalverpackung erfolgen. Tiefere Temperaturen können vorübergehend eine höhere Viskosität verursachen. Umfasst das Lager Gebinde aus verschiedenen Lieferungen, so sollten diese in der Reihenfolge ihres Eingangs verarbeitet werden.

---

**Sicherheitsratschläge /  
Hinweise auf besondere  
Gefahren**

- Kennbuchstaben und Gefahrenkennzeichnung: F+ Hochentzündlich, Xi Reizend, N Umweltgefährlich
- Reizt die Haut. Berührung mit der Haut vermeiden. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen unter [www.3m.com/ch](http://www.3m.com/ch)

---

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

3M (Schweiz) AG  
Scotch Klebebänder, Klebstoffe  
und Kennzeichnungssysteme  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Tel. 044 724 91 21/72/31, Fax 044 724 90 68