


# Schleifgewebe

# LS 312 JF



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

## Produktnutzen

Hervorragende Abtragsleistung und Standzeit durch schleifaktive Wirkstoffe - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage

## Werkstoffe

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●
Holz	○

## Einsatzbereich

- ▶ Edelstahlverarbeitende Industrie
- ▶ Metallbau

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer																				
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
40 x 760		80	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660275																				
40 x 760		120	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660274																				
40 x 760		240	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660273																				
40 x 815		80	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660269																				
40 x 815		120	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660280																				
40 x 815		240	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660271																				

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
300 x 3500	100	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	79849
300 x 3500	150	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	247873
300 x 3500	280	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	79850
300 x 3500	320	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	83657
300 x 3500	400	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	81147

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

