

# MULTI FLEX

## EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche
- atmungsaktive Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit
- hoher Tragekomfort



<b>MATERIAL</b>	<b>BESCHICHTUNG</b>	
96% Nylon 4% Elasthan	Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen	
	EN 388  4131X	

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
70 92 75	7/S	12 / 72	9002701092750
70 92 76	8/M	12 / 72	9002701092767
70 92 77	9/L	12 / 72	9002701092774
70 92 78	10/XL	12 / 72	9002701092781
70 92 79	11/XXL	12 / 72	9002701092798

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schmutz</li> <li>• Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen</li> </ul>	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

*Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.*