



Scotch® Ruban de masquage en papier lisse 2899

Information de produit provisoire

Etablie : 03/15

Modifiée :

Description du produit / utilisations

2899 est un ruban de masquage en papier lisse bleu clair avec un adhésif acrylate pour le masquage lors de travaux de peinture. Il convient également pour la fixation de papier de masquage ainsi que pour des travaux de fixation temporaires généraux.

Construction du produit

Valeurs moyennes, non destinées à l'établissement de spécifications

Support	Papier de riz (Washi) lisse, bleu clair
Adhésif	Acrylate

Caractéristiques

- Le ruban 2899 convient pour le masquage lors de travaux de peinture spécialement si une résistance aux rayons UV, un enlèvement propre ainsi qu'une résistance à la température de max 100°C pendant 30 min sont demandés.
- Grâce à sa minceur il permet des graduations de couleurs fines.
- Il est très conformable pour un masquage aisé dans les courbes.
- Grâce à son imprégnation spéciale, le ruban 2899 présente une bonne résistance aux solvants et à l'humidité ce qui évite une pénétration des peintures sans les repousser.
- Il peut être enlevé sans résidus.
- Le ruban 2899 résiste aux rayons UV et convient donc pour des applications à l'extérieur.

Caractéristiques physiques

Valeurs moyennes, non destinées à l'établissement de spécifications

Epaisseur	0,08 mm
Résistance à rupture en traction (support)	29 N*/10 mm largeur du ruban
Allongement à la rupture	5 %
Résistance au pelage 180° selon SUS304BA	1 N*/10 mm largeur du ruban

* 1 N (Newton) = 102 g

Mode d'application

Les surfaces à colles doivent être propres c'est-à-dire exemptes de poussière, graisse, huile et agents de séparation ainsi que sèches, compactes et si lisses que possible.

La température de collage idéale se situe entre 18°C et 30°C. Des températures d'application au-dessous de 10°C ne sont pas recommandées. Cependant, une fois appliqué, des températures plus basses n'ont plus d'effet sur la qualité du collage.

Une pression momentanée optimale permet un contact sur toute la surface et procure ainsi des conditions idéales pour un collage parfait.

Stockage

Le temps de stockage d'un ruban adhésif sous forme de rouleau s'élève à environ 12 mois. Il est recommandé de conserver les rouleaux dans leur emballage d'origine à température ambiante (environ 18°C) et sous une humidité relative de l'air d'environ 60 %.

Les données qui précèdent résultent de recherches approfondies; elles correspondent à l'état actuel de nos expériences. Un test effectué par vous-même pourra vous persuader de l'excellente qualité de nos produits et vous permettra de déterminer si le produit convient à votre usage. Notre responsabilité éventuelle se limite exclusivement à la valeur du produit. Nous ne répondons en aucun cas de dommages résultant directement ou indirectement de l'emploi en général, de l'emploi défectueux ou de l'emploi à un autre usage que celui auquel nos produits sont ordinairement destinés. Aucune personne n'est autorisée à donner en notre nom des recommandations ou des assurances dont le contenu dépasse celui des présentes informations.

3M (Suisse) S.à r.l.

**Rubans adhésifs, colles et
systèmes d'identification Scotch**

Eggstrasse 93

8803 Rüschlikon

Té. 044 724 91 21/72/31, Fax 044 724 90 68