

CYANOLIT 200



Panacol
AG

PRODUKTEBESCHREIBUNG

CYANOLIT 200 ist ein sehr niedrigviskoser, schnellhärtender Klebstoff mit ausgezeichneter Kapilarwirkung. Für die Verklebung paßgenauer Elastomerfügeteile. CYANOLIT 200 ist für schwer verklebbare Kunststoffe und Elastomere wie APTK, EPDM, Viton, etc. geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Basisharz	Äthyl-2- Cyanacrylat
Farbe	Transparent
Spaltbreite max.	0,1 mm

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN IM FLÜSSIGEN ZUSTAND

Viskosität (Brookfield LVT/25°C)	2 mPa*s
Flammpunkt	>83°C

ABBINDEZEIT / ZUGSCHERFESTIGKEIT

PVC hart	3 Sekunden	5,1 *	N/mm ²
ABS	5 Sekunden	5,3 *	N/mm ²
PA 6.6	12 Sekunden	4,0	N/mm ²
EPDM	10 Sekunden	n. best.	N/mm ²
APTK	10 Sekunden	n. best.	N/mm ²

* = Materialbruch

Im Übrigen gelten die Hinweise für Anwendung, Lagerung usw. aus unserem allgemeinen CYANOLIT-Datenblatt.