

WT-2223 Montageklebeband

Anwendungsbereich:

Das VHB Hochleistungs-Klebeband WT-2222 ist ein doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Es bietet hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Durch den Spezialklebstoff kann eine Verklebung auch bei niedrigen Temperaturen ab 0°C erfolgen. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit einer mittleren- bis hoher Oberflächenenergie.

Technische Merkmale:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkt: | WT-2222 Montageklebeband, grau |
| Klebstoff: | Acrylat Schaum geschlossenzellig |
| Liner: | PE-Liner rot |
| Stärke: | ca. 1.55 mm |
| Dyn. Scherfestigkeit: | 44 N/cm ² |
| Temperaturbeständigkeit kurzfristig: | +150°C |
| Temperaturbeständigkeit langfristig: | -40°C bis -90°C |
| Alterungsbest: | sehr gut |
| Weichmacherbeständigkeit: | sehr gut |

Passende Zusatzartikel zu dem System:

| | |
|------------------|--------------|
| Reiniger: | S-151 |
| Primer: | 3M Primer 94 |
| Reinigungstücher | 3M 34567 |



zum Onlineshop

abadis ag
Sihlbruggstrasse 144
CH-6340 Baar

+41 41 768 27 27
info@abadis.ch

